

LONGE ECHAFAUDAGE

X810.002

GERIN

AVANTAGES :

- Pour sécuriser des travaux en hauteur
- Avec des déplacements horizontaux et verticaux
- Avec possibilité d'accrochage et de décrochage répétitifs.

DESCRIPTIF :

- Longe Y avec micro-absorbeur;

- 2 sangles en polyamide en Y, largeur 30mm.
- longueur total 90cm. Tirant d'air nécessaire : 1.50m
- avec un **mousqueton** à vis ouverture 18mm
- 2 **mousquetons** automatiques ouverture 56mm



UTILISATION :

- Un système d'antichute doit être utilisé, suivant le décret du 08/01/65 modifié le 06/05/95 : « Pour tous les travaux en hauteur, s'il n'est pas possible de mettre en place un dispositif de protection collective contre les chutes, des équipements de protection individuelle doivent être utilisés. Que ce soit à des fins de retenue, de maintien, de sauvetage ou de protection contre les chutes».
 - Cette longe est un composant d'un système d'arrêt des chutes. Elle sert de connexion entre le point d'ancrage et le harnais (harnais 1 point réf X20500800N ou harnais 2 points X20500805N – X800002).
- Ce système garantit l'arrêt d'une chute de hauteur dans les conditions normales d'utilisation. Le tirant d'air (distance entre le point d'ancrage et le sol) doit être au moins égal à 6,2 mètres.
- Convient pour les travaux en hauteur tels que : lavage de vitres, couverture, bardage de toiture, échafaudage... pour sécuriser des travaux en hauteur, avec des déplacements horizontaux et verticaux, avec possibilité d'accrochage et de décrochage répétitifs.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

LES SANGLES : Nettoyer les sangles et les boucles uniquement à l'eau et au savon de marseille. Laisser sécher dans un endroit sec et aéré à l'abri de sources de chaleur directes ou indirectes (Idem en cas de pluie). Stocker dans un endroit sec et aéré à l'abri des ultraviolets, de l'humidité, de source de chaleur importante ou d'une atmosphère corrosive. Conserver dans un emballage imputrescible. Stocker et transporter cet équipement dans un emballage imputrescible.

- En ce qui concerne les éléments associés en matière textile, il est nécessaire de les laisser sécher naturellement à l'abri d'une source de chaleur directe ou indirecte. Protéger des produits chimiques.

POUR LES SANGLES et les MOUSQUETONS : Nettoyer les parties métalliques avec les produits suivants : diluants à base d'acétone ou d'éther. Graisser les parties métalliques avec des graisses silicones. Lire attentivement la notice jointe au produit avant utilisation. Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser en cas de dommage.

- Cet équipement doit être contrôlé au minimum une fois par an par une personne habilitée (nous contacter) et doit être DÉTRUIT après une chute.

NORMALISATION CE:

- La longe Y est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 355:2002.
- Attestation n°0082/293/160/07/09/0320 EXT N° 01/12/12 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.
- Les mousquetons sont conformes aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 362:2005.
- Mousqueton (AZ022) ouverture 56mm : Attestation n°0082/293/160/08/06/0432 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.
- Mousqueton (AZ011) ouverture 18mm : Attestation n°0082/293/160/08/06/0433 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.



EN 355 : 2002

EN 362 : 2005



Référence X810002

LONGE ECHAFAUDAGE

Taille	Unique	Code barre	3355148100028
Dimensions BOITE	H: 300 x L: 240 x l: 90 mm	Dimensions colis	H: 420 x L: 420 x l: 120 mm
Poids	810g	Poids colis	2,300 kg
Quantité	1	Colisage de vente	3