



BLANC glycéro monocouche INTERIEUR – EXTERIEUR MAT



Le Blanc Glycéro intérieur/extérieur V33 est une peinture de qualité professionnelle qui offre une solution de rénovation efficace et durable.

Destination :

Boiseries intérieures / extérieures

Performances :

- Monocouche
- Haute résistance aux taches et aux chocs
- Excellent tendu
- Idéal pour toutes vos menuiseries : plinthes, portes, murs en lambris, ...
- Excellente adhérence
- Isole les taches (tanins, ...)
- Finition parfaite sans trace
- Haute lessivabilité
- Résiste aux chocs, taches et humidité

Aspect : Mat

Temps de séchage : 6h au toucher / 12h complet

Conditionnements : 2,5L / 5L / 10L

Rendement : + ou – 15 m² / L

Outils :

- Rouleau à poils mi-longs (9 à 12 mm)
- Pinceau à rechampir pour les angles, coins et finitions

Nettoyage des Outils : White Spirit

Taux de COV : 300g/L

Fabriqué en France

PRÉPARATION

Elle est déterminante pour obtenir un résultat final de qualité.

Sur fonds neufs ou sains : poncer légèrement, dépoussiérer puis appliquer la sous-couche professionnelle V33. Sur des bois exotiques, dégraissier au préalable.

Sur fonds en mauvais état : gratter les parties non adhérentes. Poncer légèrement, dépoussiérer puis appliquer la sous-couche professionnelle V33.

Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.

APPLICATION

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large. Ne pas la diluer. Peinture prête à l'emploi. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33

- Ne négligez pas la préparation de votre support : elle est le garant d'une finition réussie.
- Avant toute application, rincez à l'eau savonneuse vos outils neufs, essorez puis laissez sécher (pour éliminer les fibres en suspension).
- Prévoyez d'appliquer votre peinture juste après avoir poncé et dépoussiéré.
- Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air.
- Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support.
- Évitez de trop charger en peinture vos outils (rouleau et pinceau).
- Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion,appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.