



Blanc perfect

Blancheur absolue et durable

UN RÉSULTAT PARFAIT ET DURABLE, À L'ÉPREUVE DU QUOTIDIEN

BLANC PERFECT® est une peinture de très haute qualité qui assure un travail facile pour un résultat parfait et durable. Dotée de la technologie anti-taches **TEFLON®** le revêtement de protection, elle garantit une protection longue durée contre les agressions du quotidien et préserve la blancheur intense de la peinture.

Destination :

Murs, plafonds, boiseries

Performances :

- Application sans trace
- Glisse facile – ne coule pas
- Résultat parfait longue durée : ne jaunit pas
- Haute opacité monocouche
- Ultra lessivable

Teinte : Blanc

Aspect : Mat et Satin

Temps de séchage : 30 min au toucher/ 12h complet

Conditionnements : 5L, 10L

Rendement : + ou – 10 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

Taux de COV : 3g/L

Fabriqué en France

PREPARATION :

Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

Sur fonds poreux neufs et sains :

- Sur béton, ciment, plâtre et dérivés : poncez légèrement puis dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.
- Sur métaux, bois et dérivés : poncez, dépoussiérez, et appliquez une sous-couche appropriée.

Sur fonds en mauvais état : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

Sur fonds tachés : lessivez les taches importantes, puis appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33 :

Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive, une seconde couche de **BLANC PERFECT®** est conseillée pour obtenir un résultat parfait. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.