



# Réglette étanche IP65

Avec tube LED intégré

Grâce à la technologie LED, vous économisez de l'énergie par rapport aux technologies traditionnelles. Les réglettes étanches LED sont parfaitement adaptées pour une installation en milieux humides.

## Les atouts

- Technologie SMD, garantie 25 ans / 30 000 heures pour une utilisation de 3 heures par jours.
- Vasque haute résistance (polycarbonate).
- Alimentation 220-240V~
- Installation rapide, réglette complète.
- Tube LED inclus, culot G13 / T8.
- Kit de fixation inclus

## Les caractéristiques

### Réglette étanche 750 Lumens

- Puissance : 9 W
- Culot : G13 / T8
- Flux lumineux : 750 lumens
- Température : 4000 k
- Classe énergétique : A+
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 680 x 66.5 x 63 mm
- Vasque haute résistance

### Réglette étanche 1450 Lumens

- Puissance : 18W
- Culot : G13 / T8
- Flux lumineux : 1450 lumens
- Température : 4000 k
- Classe énergétique : A+
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 1285 x 66.5 x 63mm
- Vasque haute résistance

### Réglette étanche 1900 Lumens

- Puissance : 24 W
- Culot : G13 / T8
- Flux lumineux : 1900 lumens
- Température : 4000 k
- Classe énergétique : A+
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 1585 x 66.5 x 63 mm
- Vasque haute résistance

Réglette étanche 750 Lumens



3 545 415 101753

Réglette étanche 1450 Lumens



3 545 415 101760

Réglette étanche 1900 Lumens



3 545 415 101777

Réf.	EAN 13	Libellé	Packaging	PCB
510 175	3 545 415 101 753	Réglette étanche LED tube 750 Lumens	Film + manchon	12
510 176	3 545 415 101 760	Réglette étanche LED tube 1450 Lumens	Film + manchon	12
510 177	3 545 415 101 777	Réglette étanche LED tube 1900 Lumens	Film + manchon	12