

Régllette étanche IP65

Avec 2 tubes LEDs intégrés

Grâce à la technologie LED, vous économisez de l'énergie par rapport aux technologies traditionnelles. Les réglettes étanches LED sont parfaitement adaptées pour une installation en milieux humides.

Les atouts

- Technologie SMD, garantie 25 ans / 30 000 heures pour une utilisation de 3 heures par jours.
- Vasque haute résistance (polycarbonate).
- Alimentation 220-240V~
- Installation rapide, réglette complète.
- 2 Tubes LEDs inclus, culot G13 / T8.
- Kit de fixation inclus.

Les caractéristiques

Réglette étanche 1400 Lumens

- Puissance : 2x9 W
- Culot : G13 / T8
- Flux lumineux : 2x700 lumens
- Température : 4000 k
- Classe énergétique : A+
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 680 x 63 x 112.5 mm
- Vasque haute résistance

Réglette étanche 2500 Lumens

- Puissance : 2x18W
- Culot : G13 / T8
- Flux lumineux : 2x1250 lumens
- Température : 4000 k
- Classe énergétique : A+
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 1285 x 63 x 112.5 mm
- Vasque haute résistance

Réglette étanche 3600 Lumens

- Puissance : 2x24 W
- Culot : G13 / T8
- Flux lumineux : 2x1800 lumens
- Température : 4000 k
- Classe énergétique : A+
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 1585 x 63 x 112.5 mm
- Vasque haute résistance

Réglette étanche 1400 Lumens



Réglette étanche 2500 Lumens



Réglette étanche 3600 Lumens



Réf.	EAN 13	Libellé	Packaging	PCB
510 178	3 545 415 101 784	Réglette étanche LEDs tubes 1400 Lumens	Film + manchon	10
510 179	3 545 415 101 791	Réglette étanche LEDs tubes 2500 Lumens	Film + manchon	10
510 180	3 545 415 101 807	Réglette étanche LEDs tubes 3600 Lumens	Film + manchon	10