


PEINTURE TOP3

Laque polyvalente satinée

Destination	Polyvalence	Dilution & nettoyage	Garantie	Séchage	Matériel d'application
					

Définition :

Peinture laquée satinée, destinée en intérieur et extérieur à la décoration et à la protection des bois, des métaux et des divers matériaux.
Résultat garantie jusqu'à 8 ans (nous consulter)

BOIS :

Volets, menuiseries, huisseries, mur, etc....

La peinture est microporeuse et protège de l'humidité. Elle s'oppose sans cloquer au vieillissement et à la dégradation des bois neufs ou anciens.

FERS :

Portails, ferronneries, mobiliers extérieures, objets décoratifs

Protège de la rouille grâce à ses composants antirouille. Peut s'appliquer directement sur rouille légère.

MATERIAUX DIVERS :

Brique, béton, ciment, parpaing etc....

La peinture laisse les supports respirer et résiste sans cloquer sur tous les matériaux préparés.

Très résistant aux intempéries et de longue durée, cette peinture microporeuse laisse les matériaux respirer évitant ainsi les cloquages.

Préparation des supports :

Sur bois neufs : Il est nécessaire de dépolir la surface par ponçage et de dégraisser les bois résineux à l'aide d'un solvant (Acétone).

Sur bois anciens et peints : Poncer pour dépolir la surface et dégraisser à l'aide d'un solvant (Acétone).

Les particules non adhérentes seront éliminées.

Dégraisser les bois exotiques rouges ou jaunes ainsi que le chêne à l'aide d'un solvant très puissant avant application

Fers : Les rouilles et l'oxydation seront brossées, traitées avec nos destructeurs de rouille L'EFFICACE, LE RENOVATEUR ou le vernis antirouille incolore RUST KILLER.

Matériaux divers : Les plastiques, métaux non ferreux et supports particuliers ou très lisses seront recouverts d'une sous-couche adaptée. Les matériaux neufs auront plusieurs mois de séchage et seront neutralisés avec notre shampooing matériaux L'ENERGIQUE.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



AUTRES PRODUITS

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 24.06.09

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant usage.

Les supports seront secs, brossés, dépoussiérés

S'applique facilement en 2 couches fines au pinceau, rouleau ou pistolet.

La première couche sera diluée à 10 - 15% diluant (universel CR10 ou White spirit) pour une bonne pénétration notamment sur les supports bruts ou non peints.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines glycérophtaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion.		
DENSITE	1,20 à 1,32 ± 0,01 à 25° C selon teintes		
VISCOSITE	8 – 10 poises à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		4 heures	8 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, sans humidité		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche) selon support		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White Spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau ou pistolet		

Précautions d'emploi :

Peinture sec et dur en 24 heures.

Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

Teintes :

Blanc, Noir, Vert jardin, Bleu vif, Blanc crème, Gris foncé, Armagnac, Gris clair, Vert mousse, Brun, Rouge vif, Jaune sécurité, Bordeaux, Bleu lavande, Vert olivier, Noir mat (sauf 2,5 L)

Conditionnements :

0,5L – 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site