Chargeur de batterie

CE-BC 6 M

Référence produit: 1002235

Numéro d'identification: 11018

Code EAN: 4006825640328

Le chargeur de batterie Einhell CE-BC 6 M est un système intelligent avec un cycle de charge à plusieurs niveaux qui est contrôlé par microprocesseur et adapté à toutes les batteries de véhicules 12 V courantes. La fonction de maintien de charge préserve la batterie à recharger et prolonge sa durée d'utilisation, en particulier dans le cas des véhicules à usage saisonnier. Grâce à la protection contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité, et à l'indice de protection IP65 (protection contre les poussières et les projections d'eau), l'appareil est totalement sûr. Le chargeur est doté de pinces de batterie totalement isolées et d'œillets de suspension. L'indicateur LCD de tension de la batterie et de progression de la charge permet de voir en un coup d'œil l'état de la batterie.

Caractéristiques et bénéfices

- Le chargeur de batterie intelligent est piloté par microprocesseur.
- Le cycle de charge à plusieurs niveaux est piloté et contrôlé par microprocesseur.
- Ce chargeur de batterie universel est adapté à tous les types de batteries.
- Il convient aux batteries gel, batteries AGM, batteries plomb-acide sans entretien et à faible entretien.
- Il présente un indice de protection IP65 et est ainsi protégé contre les poussières et les projections d'eau.
- La fonction de maintien de charge assure une charge optimale et durable.
- Ce chargeur est idéal pour les véhicules à usage saisonnier (cabriolets, motos) qui restent longtemps immobilisés.
- Son utilisation prolonge la vie des batteries.
- Le mode de charge Hiver permet l'utilisation du chargeur lorsque les températures extérieures sont inférieures à 5° C.
- Le mode Reconditionnement permet de recharger des batteries en état de décharge profonde.
- Le mode Alimentation permet une utilisation du chargeur en tant que système d'alimentation électrique.
- L'affichage comprend un indicateur LCD de tension de la batterie et de progression de la charge.
- Une protection électronique contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité est incluse.
- Des pinces de batterie totalement isolées sont fournies.
- Un œillet de suspension permet de fixer l'appareil au mur.







Données techniques

- Alimention secteur	220-240 V | 50 Hz
- Tension de charge	12V
- Compatible avec les batteries (de min. Ah à max. Ah)	3-150 Ah
- Courrant de charge mini. (arith./réel) - max. (arith./réel) en 12V - courant direct	1 / [-] - 6 / [-] A

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production
La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires

Données logistiques

- Poids du produit	0.597
- Poids brut a l'unité	0.83
- Dimension du packaging unitaire	153 x 77 x 305 mm
- Unité par carton de suremballage	10 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	9 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	390 x 315 x 320 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	7140 | 15540 | 17760

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production
La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires