

BAJAWA

Durée de
vie
renforcée

Un
minimum
d'entretien

Simple à
installer
et à
utiliser



DURÉE DE VIE RENFORCÉE

- Protection permanente contre la corrosion grâce à son anode titane inusable
- Une résistance protégée du tartre
- Fiabilité de la température grâce au thermostat électronique



UN MINIMUM D'ENTRETIEN

- Une résistance à l'intérieur d'un fourreau: simple à remplacer
- Protection de cuve inusable



SIMPLE À INSTALLER ET À UTILISER

- Plaques de fixation incluses pour une pose rapide et sans efforts
- Format compact pour s'intégrer facilement dans des espaces de faible hauteur
- Simplicité de raccordement: pré câblé



FABRIQUÉ EN
FRANCE



GARANTIE
5 ANS



GARANTIE
3 ANS



GARANTIE
2 ANS

CUVES
ÉLECTRIQUES

MAIN D'OEUVRE &
DÉPLACEMENT

BAJAWA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		100L VM	150L VM	200L VM	300L VS
Puissance installée		1200 W	1800 W	2400w	3000 W
Temps de chauffe	Total	5h33	5h13	5h28	6h19
	V40 (1 chauffe complète)	182L	277L	368L	526L
Tension		230V Mono			
Classe ErP		C			
Poids à vide		32kg	41kg	51kg	73kg
Hauteur (mm)		780	1030	1265	1780
Profondeur (mm)		590	590	590	590
Diamètre		570	570	570	575

• LES OUTILS:

NOTICE



QUICKSTART




EMBALLAGE

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES À PRÉVOIR



Groupe de sécurité



Siphon



Téflon

