



## PEINTURE FERRONNERIE




### Peinture décorative antirouille

<b>Description</b>	<p>Peinture mat velours à l'ancienne, destinée à la décoration et la protection des métaux contre l'apparition de la rouille et de l'oxydation.</p> <p>S'applique en intérieur comme à l'extérieur sur métaux, tôles, portails, grilles, portiques, mobiliers de jardin, objets décoratifs et accessoires anciens ou modernes etc...</p> <p>Peinture antirouille de haute qualité, formant un film dur, résistant, lisse et tendu.</p>
<b>Préparation des supports</b>	<p>Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.</p> <p>En cas de rouille développée, un sablage peut s'avérer nécessaire, nous demander conseil.</p> <p>Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger.</p> <p>Les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).</p> <p>Les rouilles et l'oxydation seront traitées avec un destructeur de rouille.</p> <p>L'application sur supports autres que les matériaux indiqués (ex : matériaux neufs, galvanisés, matériaux bitumeux) ne peut se faire qu'en utilisant une sous couche adaptée.</p>
<b>Application</b>	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.</p> <p>S'applique en 2 couches au pinceau ou pistolet.</p> <p>Diluer la première couche (10 à 15 % de diluant universel CR 10 ou White spirit) pour faciliter l'application.</p> <p>Pour une protection renforcée, nous vous conseillons d'appliquer préalablement notre primaire antirouille.</p> <p>Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (&gt; 25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie</p> <p>Le support devra être bien sec.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://oxi-peintures.com">oxi-peintures.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Sec et dur au bout de 24 heures.</p> <p>Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Octobre 2018</p>

### Caractéristiques techniques

<b>Nature</b>	À base de résines glycérophtaliques et pigments inhibiteurs de corrosion.
<b>Densité</b>	1,32 à 1,35 ± 0,01 à 25° C
<b>Viscosité</b>	6 à 9 poises à 25° C
<b>Aspect</b>	Mat velours.
<b>Odeur</b>	Solvant.
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 12 heures
<b>Conditions d'application</b>	10-30° C, humidité maxi : 65%
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> au litre (maxi par couche)
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant CR 10 ou white spirit
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau ou pistolet

### Teintes

 Noir velours	 Vert velours	 Extra mat noir
--	--	--

### Conditionnements

100 ml – 250 ml - 0L5

Destination	Matériel d'application	Dilution et nettoyage	Séchage	Nettoyage
Extérieur Intérieur	Pinceau ou pistolet	Diluant CR 10 ou white spirit	4 heures	Eau immédiatement

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**