



# SC7

## BOIS INTÉRIEUR

### —

### SOLUTION INTÉRIEURE SOUS-COUCHE

#### PROPRIÉTÉS

- Masque les défauts du bois avant finition.
- Fort pouvoir couvrant.

#### DESCRIPTION

La SC7 est une sous-couche blanche destinée à faciliter l'accrochage des peintures sur les bois intérieurs tels que les menuiseries, moulures, portes, mobilier.

Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants.

<b>FINITION</b>	<b>FORMAT</b>	<b>USAGE</b>
Blanc mat	0,5L / 2,5L	Intérieur



Édité le 03/07/2024

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 4a/7b2 selon NFT36-005
<b>Nature</b>	Peinture à base de résines acryliques et alkydes émulsifiables
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.51± 0.05
<b>Viscosité à 25°C</b>	240-280 mPa.s-1
<b>Point éclair</b>	Non classée inflammable
<b>pH</b>	8-9
<b>Supports d'application</b>	Toutes essences de bois exceptées chêne, châtaignier, iroko et red cedar
<b>Rendement</b>	6 à 10 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : après 6 heures Sec et dur 48 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau ou rouleau
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 5 g/l de COV

## RECOMMANDATIONS

- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Les bois exotiques neufs seront dégraissés puis traités avec la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi\*.
- Les bois résineux seront préalablement égrenés. Un ressouage important de résine peut provoquer des décrochement de la peinture.
- Les bois peints seront poncés afin d'éliminer au maximum l'ancienne peinture.
- Craint le gel au stockage.
- La présence d'additifs et de colles dans les supports de types agglomérés ou contre-plaqués peuvent induire des phénomènes de refus, de perte d'adhérence ou de tache.

## APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dé poussiétré.
- Appliquer 1 couche de SC7 pure ou diluée jusqu'à 10% avec de l'eau pour faciliter l'application et favoriser la pénétration dans les pores du bois ou en cas de bois très absorbant.
- Le bois doit être à moins de 18% d'humidité lors de l'application.
- La sous-couche est prête à l'emploi. Elle s'applique au pinceau ou au rouleau à poil fin à moyen.
- Appliquer 1 première couche de SC7 pure. Il est possible de diluer jusqu'à 10% maximum avec de l'eau pour faciliter l'application et favoriser la pénétration dans les pores du bois ou en cas de bois très absorbant.
- L'application se fait dans le sens du fil du bois. Veiller à corriger les coulure rapidement après leur formation. procéder à une application longitudinale sans croiser les passes. Attention au surdosage à l'endroit du déchargement du rouleau ou du pinceau.
- Si une dilution a été faite pour l'application de la première couche, il est fortement recommandé de procéder à une seconde couche de produit pur (ou faiblement dilué max 3%). Un léger égrenage au papier de verre grain 200 à 240 entre les 2 couches permet d'éliminer les éventuelles fibres de bois relevées.
- Avant d'appliquer la finition, un léger égrenage au papier de verre grain 200 à 240 entre les 2 couches permet d'éliminer les éventuelles fibres de bois relevées et d'affiner le grain pour un meilleur fini.
- Attendre le séchage complet (sec et dur) avant de recouvrir.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition 03/07/2024.

### Oxi est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**