



TRAITEMENT ANTI-SALPETRE

Supprime les causes de salpêtre et d'humidité

<p>Description</p>	<p>Produit de traitement d'imprégnation incolore, destiné à supprimer les causes de la formation du salpêtre des matériaux poreux. S'applique en intérieur et extérieur sur parpaings, briques, ciments, béton, plâtres dans toutes les pièces de la maison.</p> <p>Hydrofuge et microporeux, ce traitement supprime les causes de formation du salpêtre tout en laissant respirer les supports (ne bloque pas l'humidité).</p> <p>Peut être recouvert par une peinture de finition ou d'un revêtement décoratif.</p> <p>Ce procédé favorise l'assèchement des murs humides.</p>
<p>Préparation des supports</p>	<p>Le traitement antisalpêtre s'utilise sur des supports parfaitement secs.</p> <p>Rechercher et repérer les causes sévères ou permanentes d'infiltration.</p> <p>Le fond sera solide, dur et cohérent.</p> <p>Supprimer les particules friables par brossage, grattage ou nettoyage haute pression.</p> <p>Sur ciment et béton neuf, il est conseillé de laisser vieillir le support ou d'utiliser un shampooing ciment et béton.</p> <p>Les mousses et végétations seront supprimées puis traitées avec notre antimousse Oxi.</p>
<p>Application</p>	<p>Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.</p> <p>S'applique de bas en haut en 2 passes minimum (mouillé sur mouillé) au pinceau, au rouleau ou la brosse.</p> <p>Il est important de bien imprégner jusqu'à refus les supports pour une action efficace.</p> <p>En cas de remontées par capillarité, notre traitement hydrofuge par injection est un excellent complément de ce produit.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
<p>Sécurité</p>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.</p> <p>Porter des gants et des lunettes de protection.</p> <p>Produit à conserver hors de portée des enfants.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p>
<p>Date d'édition</p>	<p>Octobre 2018</p>

Caractéristiques techniques

Nature	Produit à action hydrofuge à base de résines siloxanes et d'agents fongicides.
Densité	0,80 ± 0,01 à 25°C
Viscosité	28 - 32 CF2,5 à 25° C
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 12 heures Recouvrable : 15 jours minimum
Conditions d'application	8-25° C, humidité maxi : 65%
Rendement	6 m ² au litre (maxi par couche)
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou brosse

Conditionnement

0L5 – 2L5

Destination	Matériel d'application	Nettoyage
Intérieur et extérieur	Pinceau, rouleau ou brosse	Eau

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**