



VERNIS PIERRE & BÉTON

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE PROTECTION

PROPRIÉTÉS

- Spécial pour pierres naturelles ou reconstituées.
- Ravive la teinte du support.
- Antipoussière, il fixe les matériaux poudreux.
- Ne jaunit pas.

DESCRIPTION

VERNIS PIERRE & BÉTON est un vernis qui protège des taches d'huile et de graisse, des salissures de toutes espèces, des verdissures, de l'eau, des projections et de l'enrassement.

Son aspect satiné doux donne un rendu aspect béton ciré.

FINITION	Incolore satin
FORMAT	0,5L / 2,5L

USAGE	Intérieur
	Extérieur



Édité le 03/07/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT36-005
Nature	À base de résine acrylique
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.05 +/-0.05
Brillance 60°	10-30
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Pierres, pierres de taille, pierres reconstituées, bétons bruts ou allégés, pavés, briques, dallages, murs, cheminées, appuis de fenêtres ou sur objets décoratifs
Rendement	8 m² par litre et par couche
	Sec au toucher : 30 minutes
Séchage	Recouvrable : 2 heures
	Sec et dur 24h
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau laqueur ou poils mi-longs
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 30 g/l de COV.

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger avant la mise en œuvre.
- Les températures d'application sont comprises entre 10 et 25°C sans humidité.
- Ne pas appliquer sur les supports surchauffés ou en cas de risque de pluie ou de gel, en plein soleil.
- Ne convient pas pour les zones de circulation

APPLICATION

- VERNIS PIERRE & BÉTON s'applique sur supports poreux. En cas de doute, effectuer un test préalable sur une petite surface afin de voir si le produit pénètre bien dans le support. Vous pouvez également procéder au test de la goutte d'eau, si l'eau déposée sur le support est absorbée alors il est suffisamment poreux pour recevoir le VERNIS PIERRE & BÉTON.
- Le support devra être sain, sec, propre et soigneusement dépoussiéré.
- Appliquer une 1^{ère} couche fine qui servira d'impression.
- S'applique au pinceau ou au rouleau (adapter le rouleau au relief du support d'un rouleau laqueur ou 10 mm pour un support lisse à un 14 mm pour un support type crêpis), de haut en bas en 2 passes minimum.
- Laisser sécher 2 heures (selon hygrométrie et température).
- Appliquer une seconde couche fine qui permet d'obtenir l'aspect satin et une meilleure résistance.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 03/07/2024.

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70