

GANTS MACONNERIE



Maj 06/19

DESRIPTIF :

- Gant latex doublé coton
- Manchette longue pour une plus grande protection de l'avant bras
- L'enduction latex apporte une étanchéité et une excellente préhension des objets glissants.
- **Coloris** : bleu
- **Tailles disponibles** : 8-9-10
- **Conditionnement** : avec cavalier de suspension

UTILISATION :

- Pour les travaux moyens, dans des endroits humides ou dans les liquides. Industrie chimique. Construction. Nettoyage.
- Ne pas utiliser contre les huiles, les graisses, les hydrocarbures et les solvants chlorinés.
- Ce gant contient du latex susceptible de provoquer des réactions allergiques.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.

NORMALISATION CE:

- Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 (exigences générales), EN388 : 2016 (risques mécaniques) et ENISO 374-1:2016 et ENISO 374-5:2016

- Niveaux de performance :



EN388 : 2016
3131A

- 3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- A Résistance à la coupure (TDM) en newtons (Niveau A à F)



EN407:2004
X1XXXX

- 4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- 3 Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)



ENISO 374-1:2016
Type A AKLMP



ENISO 374-5:2016

Référence	Tailles	Gencod
X20500438C	8	3355140547784
X20500439C	9	3355140547791
X20500434C	10	3355140547807