

IBR Revêtu Kraft

Rouleau de laine de verre pour l'isolation des combles perdus



Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.

Solutions

- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler entre solives
- Isolation du plafond sous un plancher bois

Avantages

- Rouleau auto-déroutant à l'ouverture de l'emballage
- Reprise d'épaisseur totale
- Performances thermo-acoustiques
- Bonne cohésion mécanique
- Conditionnement en grande longueur
- Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

Références

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m ² /rlx	m ² /pal	Disponibilité
66826	400	10	1,2	2	24	2,4	57,6	A

Caractéristiques

- Certificat ACERMI 02/018/052
- DOP 0001-04



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,040	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T1	

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m²K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	Disponibilité
64732	320	8	1,2	2,4	24	2,88	69,12	A
84913	300	7,5	1,2	2,6	24	3,12	74,88	A
92889	260	6,5	1,2	3	24	3,6	86,4	A
85501	240	6	0,6	3,5	60	2,1	126	B
85496	240	6	1,2	3,5	30	4,2	126	A
85495	220	5,5	1,2	4	30	4,8	144	B
72018	200	5	1,2	4,5	36	5,4	194,4	A
72191	160	4	1,2	5,5	36	6,6	237,6	A
72190	140	3,5	1,2	6	36	7,2	259,2	B
72189	120	3	1,2	7	36	8,4	302,4	A
71908	100	2,5	1,2	8	36	9,6	345,6	A
91514	80	2	1,2	9	30	10,8	324	A
76735	60	1,5	1,2	12	24	14,4	345,6	B

Performance

-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.