

## MALAXEUR 2 VITESSES • Ø 160 MM

MAX180



Fiche produit



### Caractéristiques

- Démarrage progressif.
- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.
- Deux plages de régime : lent et rapide.
- Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter tout redémarrage accidentel.
- Application : colle à carreaux, mortier, enduit, crépis, résine, peinture, plâtre.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.
- La machine est livrée avec une turbine Ø 140 mm à trois branches, une turbine Ø 160 mm à deux branches, 2 clés de montage, valisette de transport et notice d'utilisation.



2 modes de vitesse : lent / rapide



Régulateur de vitesse électronique



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1800 W
<b>Nombre de vitesses</b>	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 150 à 300 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 300 à 650 tr/min
<b>Fixation d'outil</b>	Filetage M14
<b>Outil adaptable</b>	Turbine Ø 160 mm maxi
Pression Acoustique LpA	85,8 dB(A)

Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A)
Vibration main-bras	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Classe de protection électrique</b>	II
<b>Poids net</b>	6,4 kg
<b>Référence pour pièces détachées</b>	180 (+ N°/ vue éclatée)
<b>Gencod</b>	3661589029676
<b>Colisage</b>	655 x 420 x 255 mm
<b>Poids brut</b>	14 kg