

# MASQUES ANTI-POUSSIÈRES

## FFP1 SOUPAPE

Réf : X190103C



Maj 05/19

### **DESCRIPTIF :**

- Demi-masques jetables moulés en fibres non tissés, assurant un grand confort d'utilisation grâce à leur faible poids. La soupape d'expiration apporte un confort à l'expiration.
- La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité).
- Sans latex, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau)
- Sangle élastique
- Taille universelle

### **UTILISATION :**

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières non toxiques.
- Exemple de poussières de classe FFP1 : fumées et poussières fines non toxiques, aérosols solides et liquides, brouillards d'huiles, gouttelettes de liquides en suspension dans l'air tels que : ciment, plâtre, farine, cellulose, graphite, kaolin, poussières textiles, coton, silice, charbon, (liste non exhaustive).

### **NORME CE :**

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Ne protègent pas contre :

- Les poussières de métaux ferreux toxiques : cuivre, aluminium, amiante,...
- Les poussières très fines.
- Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).

### **CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.  
Pas de substance contenue dans le masque pouvant amener des allergies.

<b>PROTECTION</b>	FFP1 SOUPAPE	<b>Code barre</b>	3355140541201
<b>Dimensions boîte</b>	13,5 x 23 x 13,5 cm	<b>Dimensions colis</b>	69 x 41,5 x 28,5
<b>Poids boîte</b>	212 g	<b>Poids colis</b>	6,4 Kg
<b>Conditionnement</b>	BOITE DE 12 MASQUES	<b>Colisage</b>	20 boîtes



3 55140 541201